



Die Steckverbindungen der Serie P3-19 wurden entwickelt, um höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die robuste Konstruktion sorgt für kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb. Die P3-19 Serie wurde speziell für professionelle Event Anwendungen zugeschnitten.

Technische Daten

Tension de service:	700VDC/500VAC
Nennstrom:	25A (max. 41A)
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C
Kontakte:	vergoldet
Material Gehäuse:	Aluminium, eloxiert
Gehäusefarbe:	grau
Schutzart:	IP67

Produkteigenschaften

- Socapex SL 419 kompatibel
- Crimp- oder Lötkontakte
- robuste Konstruktion
- verschleissfeste Eloxierung

Art.-Nr.	Beschreibung
✓ 165456	PowerSAFE P19 Stecker 19P-25A, 500VAC, IP67, Crimpkontakte
✓ 165458	PowerSAFE P19 Kupplung 19P-25A, 500VAC, IP67, Crimpkontakte
✓ 160492	PowerSAFE P19 Einbaustecker 19P-25A, 500VAC, IP67, Crimpkontakte
✓ 160268	PowerSAFE P19 Einbaudose 19P-25A, 500VAC, IP67, Crimpkontakte

Lötausführung auf Anfrage

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

1/1