



PrimaLED 2 projecteur de surface LED



IK08

La conception éprouvée du projecteur PRIMA est maintenant également disponible en technologie LED innovante. Cela vous permet de bénéficier de tous les avantages que la technologie LED peut offrir! Le projecteur PrimaLED est une lampe professionnelle de haute technicité ayant une grande puissance lumineuse avec un faible dégagement de chaleur et une faible consommation d'énergie. La lumière homogène et anti-éblouissante assure un éclairage optimal des surfaces. Son utilisation pratique permet différents positionnements: suspendu, horizontal ou vertical.

Caractéristiques de produit

- flux lumineux plein disponible immédiatement
- consommation d'énergie minime lors d'un rendement lumineux élevé
- développement de température minime
- Haute résistance du cycle d'enclenchement/déclenchement (> 1 Mio)
- sans entretien
- aucun rayonnement UV/IR
- boîtier jaune en polycarbonate résistant aux coups avec bords noirs en caoutchouc comme protection contre les chocs et les coups
- poignée servant de support et permettant de bloquer la lampe dans la position souhaitée
- couvercle en macrolon satiné: résistant aux coups et chocs et assure une étanchéité parfaite à l'eau et à la poussière
- lampe avec température en surface limitée pour l'utilisation dans des ateliers sensibles au feu.

Données techniques

Tension de service:	230VAC/24VAC/DC
Performances du système:	25.2W
Flux lumineux:	4'200lm
Rendement lumineux:	165lm/W
Couleur d'éclairage:	4'000K
Indice di resa del colore:	Ra > 80
Durée de vie batterie:	L70/B10 80'000h
Classe de protection:	I (230V avec prise de courant) II (230V sans prise de courant) III (24V) (20-28VAC/DC)
Degré de protection:	IP65 (sans prise de courant) IP54 (avec prise de courant)
Résistance aux choc:	IK08
Alimentation en courant:	raccordement au réseau
Température de service:	-20°C à +40°C
Poids:	3.1 kg
Dimensions (l×h×p):	305×295×110 mm

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)



IP55

230 VAC, avec prise à encastrer

230357	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, sans raccordement, avec prise à encastrer T13
✓ 228219	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. raccordement 5m, 3×1.0mm², T13 avec prise à encastrer T13
✓ 228220	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. raccordement 10m, 3×1.0mm², T13 avec prise à encastrer T13



IP65

230 VAC, sans prise à encastrer

✓ 228221	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. raccordement 5m, 2×1.0mm², T11, sans prise à encastrer
✓ 228222	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. raccordement 10m, 2×1.0mm², T11 sans prise à encastrer
✓ 870015	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, sans raccordement, M20, sans prise de courant



IP65

24 VAC/DC

210261	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, incl. raccordement 5m, 2×2.5mm², CEE16/2 sans prise à encastrer
210262	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, incl. raccordement 10m, 2×2.5mm², CEE16/2 sans prise à encastrer
✓ 870016	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, IP65, sans raccordement, M20, sans prise à encastrer

Dimensions

