



**DeltaLUXX 2 HT**  
LED Hochtemperaturstrahler



**3 JAHRE GARANTIE** **IK08** **IP65**

**DeltaLUXX 2 HT**

Der widerstandsfähige Hallentiefstrahler von GIFAS ist speziell für den anspruchsvollen Industrieinsatz mit hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 70°C entwickelt worden. Das effiziente Thermomanagement der DeltaLUXX 2 HT, welches auch in staub- und schmutzbelasteten Bereichen eine dauerhaft ausreichende Kühlung sicherstellt, unterstützt die aktuelle und effiziente LED Technologie in ihrer Lebensdauer von mindestens 50'000 Stunden. Auf der Grundlage von Hochleistungs-LEDs beweist der Hallentiefstrahler gerade in erschwert ausleuchtbaren Bereichen mit hohen Lichtpunkten höchste Leuchteffizienz und eine überzeugende Lichtqualität.

**Produkteigenschaften**

- hoher Temperatur-Einsatzbereich (bis zu 70°C)
- robustes Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss
- schmutzabweisende PTFE-Oberflächenbeschichtung
- 3 mm schlagfeste Kunststoff-Scheibe (PC)
- Wärmeleitfolie für eine dauerhaft zuverlässige Wärmeableitung der LED-Platine
- voller Lichtstrom steht sofort nach dem Einschalten zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- wartungsfrei
- vibrationsunempfindlich
- speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen angepasst
- 3 Jahre Garantie

**Technische Daten**

Eingangsspannung:	100 - 277 VAC (50/60 Hz)
Systemleistung:	140 W / 183 W
Lichtstrom:	
- 130 W:	21'400 lm
- 170 W:	26'800 lm
Lichtausbeute:	
- 130 W:	160 lm/W
- 170 W:	154 lm/W
CRI (Farbwiedergabeindex):	Ra > 80
Lebensdauer:	L70 B10 > 50'000 h
Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Temperatur Einsatzbereich:	
- 130 W:	-30°C bis +70°C
- 170 W:	-30°C bis +70°C
Farbtemperatur:	5'000 K
Abstrahlwinkel LED:	freistrahlend 120°
Lichtquelle:	SMD-LEDs
Material Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Gehäuseoberfläche:	PTFE-beschichtet
Gehäusefarbe:	schwarz
Abdeckung:	3 mm Polycarbonat
Anschlussleitung:	1 m
Gewicht:	ca. 9.5 kg
Abmessungen (Ø×H):	450×195 mm
Zertifizierungen:	CE

Art.-Nr.	Bezeichnung
800389	DeltaLUXX 2 HT 130 140 W / 230 VAC, 21'400 lm, 5'000 K, 120°, IP65, PC
800390	DeltaLUXX 2 HT 170 183 W / 230 VAC, 26'800 lm, 5'000 K, 120°, IP65, PC

Zubehör / Ersatzteile	
✓ 179113	Fangseil 1.0 m, Absturzsicherung zu DeltaLUXX
✓ 168467	Steckverbindung (Stecker/Dose) 2P+PE IP68, (TeeTube)
✓ 187707	Wandhalterungsbügel ALU schwarz für DeltaLUXX 150-240 W

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten